

Het PPG actuele Tifa assortiment

Watergedragen Dekkend			
Naam	Type	Basis	Omschrijving
FE 121QT	Flowcoat	Blank	Flowcoat o.b.v. alkyd emulsie - kan licht grijs aangekleurd worden.
PE 025QO	Primer	Basis L	Hooggepulde acrylaat spuitprimer met isolerende eigenschappen
PE 024QO	Primer	Basis L	Hooggepulde acrylaat spuitprimer zonder isolerende eigenschappen
PE 527QO	Primer	Basis L	Acrylaat primer voor Gietapplicatie. Neem voor basis Z kleuren 527QO Curcoat
PE 627QO	Primer	Basis L & Z	Standaard Acrylaat spuit primer/voorklak (niet isolerend)
FE 010QO	Primer	Basis L	Primer voor Flowcoat en Vacuumcoater, concept 2 voor glaslatten.
PE 760UT	UV putty	Blank	UV walsplamuur voor platen i.c.m. PE 527QO of 527QO
TE 112QO	Topcoat	Basis L & Z	Acrylaat Topcoat glans 30 - spuiten
TE 115QO	Topcoat	Basis L & Z	Acrylaat Topcoat glans 60-65, niet i.c.m. Alkydemulsie midcoat (FE 121QT is OK)
TE 116QO	Topcoat	Basis L & Z	Acrylaat topcoat (= TE12) glans 60, hechting op alkydprimers is goed
TE 380QO	Topcoat	Basis L & Z	Hybride Topcoat glans 65, hechting op alkydprimers is goed.
Watergedragen Transparant			
Naam	Type	Basis	Omschrijving
TE 323QT	Topcoat	Transparant	1 pot acrylaat spuitsysteem - glans 30, alleen aan te kleuren in het SOD te A'dam

Conversietabel Sigma versus PPG Wood Finishes

Huidige Sigma benaming	Type	Basis	Omschrijving	PPG alternatief
FE31	Flowcoat	Licht grijs	Alkyd emulsie dekkende flowcoat, standaard in licht grijs.	FE 121QT, blank of in licht grijs aangekleurd
PE10	Primer	L & Z	Acrylaat primer dekkend	PE 627QO
PE30	Primer/Midcoat	L & Z	Isolerende alkydemulsie primer/midcoat goed schuurbaar	PE 152QO
PE40	Primer/Midcoat	L & Z	Alround alkyd emulsie primer	PE 627QO/PE 152QO/PE30 **
TE12	Topcoat	L & Z	Acrylaat topcoat met glans 60-65	TE 116QO (Betreft 100% nick-name van TE12)
TE12	Topcoat	L & Z	Acrylaat topcoat met glans 60-65	TE 115QO***

** Gebruik PE 152QO of PE30 als isolerende primer voor merbau, voor niet bloedende houtsoorten (meranti, mahonie, vuren) is ook de PE 627QO geschikt.

*** TE 115QO kan niet gebruikt worden op PE30 en/of PE 152QO, gebruik op deze primers de TE12 of TE 116QO